

Станок ТСС для резки арматуры

Назначение и применение

Станок ТСС РА - 40 предназначен для резки арматурного прутка круглого или квадратного сечения, а также стальной полосы. Оборудование используется в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на заводах по производству железобетонных изделий.

Станок ТСС для резки арматуры обладает высокой надежностью, большой производительностью, эргономичностью и безопасностью при эксплуатации.



РА - 40

Эксплуатационные преимущества

- Жесткая механическая конструкция увеличивает надежность при эксплуатации
- Транспортные колеса облегчают возможность передвижения станков
- Ножи выполнены из высокопрочной стали (поставляются компанией в качестве расходных материалов)

Экономичность

Одно из лучших предложений по соотношению цены и качества оборудования.

Технические характеристики

Параметры	Модель	РА - 40
Мощность двигателя, кВт		3,0
Напряжение, В		380
Скорость реза, рез / мин		32
Габариты, мм		1190 x 450 x 680
Масса, кг		485

Предельные размеры разрезаемого материала

(сталь с пределом прочности не более 450 н / мм²)

Круглый стальной прут, мм	6 – 40
Стальной квадратный профиль, мм	32 x 32
Стальной уголок, мм	50 x 50
Стальная полоса, мм	70 x 75



Ножи для РА - 40

На все станки ТСС для резки арматуры распространяется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляются специалистами собственного Сервисного центра ГК ТСС.