

8 кВт

Максимальная
мощность



TSS SGG 7000E TSS SGG 7000EH

Бензиновый генератор

Портативные бензиновые генераторы TSS - автономные электростанции, профессионального уровня, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230В (однофазные), частотой 50 Гц. Прочные и элегантные бензиновые электростанции TSS отличаются максимальной эффективностью, достойным сроком бесперебойной эксплуатации и надежной конструкцией с усиленной рамой. Они являются универсальным вариантом и могут использоваться в самых различных климатических условиях, востребованы в любой отрасли.

Область применения

Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.

Основные сферы:

- › строительство и торговля;
- › сервисные и аварийные службы;
- › туризм и отдых;
- › частные домовладения.



Электростартер



Удобство
транспортировки



Автономная работа
до 12 часов



Счетчик
моточасов



Антивибрационная
система

Гарантия

На все портативные бензиновые генераторы TSS предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется собственным сервисным центром ГК TSS.

Отличительные особенности

- › Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения, отличается низким расходом топлива, малым уровнем вибрации и шума при работе, большим сроком службы;
- › Комплектуется электростартером для легкого запуска генератора;
- › Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой обладает значительно большим рабочим ресурсом;
- › Брызгозащищенные розетки безопасны, надежны, долговечны;
- › Подшипники устойчивы к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего кольца подшипника;
- › Антивибрационная система (резиновые подушки) — конструктивное решение, которое снижает уровень вибрации и шума в процессе работы генератора;
- › Жидкокристаллический дисплей представляет собой интеллектуальный модуль и предлагает эффективный способ контроля параметров работы электростанции. Дисплей показывает часы работы электростанции, напряжение и частоту тока;
- › Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения очередного технического обслуживания;
- › Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов;
- › Автоматический регулятор напряжения выполняет функцию стабилизатора напряжения, обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам;
- › Электронная защита от перегрузки отключает питание от потребителей при превышении нагрузки больше максимальной;
- › Индикатор аварийного падения давления масла указывает причину внезапной остановки генератора;
- › Класс защиты IP 23 обеспечивает защиту от предметов, размер которых превышает 50 мм, и частиц диаметром более 2,5 мм;
- › Генераторная установка TSS SGG 7000EH (006488) поставляется с комплектом шасси для облегчения её транспортировки;
- › Набор инструментов в комплекте: свечной ключ, вилка (по количеству розеток и номиналу), ключ зажигания (2 шт.).

Технические характеристики

Артикул	005788 / 006488
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	7
Мощность максимальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВА	8
Коэффициент мощности	1
Напряжение, В	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	32
Объём топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% мощности, л/ч	2,2
Вид топлива	Бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	Открытое
Тип запуска	ручной / электростартер
Клеммы для зарядки аккумулятора	Да
Датчик уровня топлива	Да
Счетчик моточасов	Да
Выход постоянного тока 12 В	Да
Тип генератора	синхронный бесщеточный
Материал обмотки генератора	медь
Регулятор напряжения	блок AVR
Брызгозащищенная розетка 220 В / 16 А, синяя	1 шт
Брызгозащищенная розетка 220 В / 32 А, синяя	1 шт
Выход постоянного тока 12 В	1 шт
Система впрыска	WEIFU
Свеча зажигания	LG F7(R)TC
Индикатор аварийного падения давления масла	Да
Жидкокристаллический дисплей отображает моточасы, В и Гц	Да
Автоматический выключатель	Да
Класс защиты	IP23
Набор инструментов	Да
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса (для 006488)
Модель двигателя	C192FB
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя, л	0,46
Частота вращения коленвала, об/мин	3000
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы, л	0,9
Рекомендуемый тип масла	SAE15W-40
Установленный аккумулятор, Ah/V	17/12
Глушитель	Да
Масса, кг	90
Габаритные размеры (Д;Ш;В), мм	686 x 526 x 650
Гарантия, срок	12 месяцев



ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС

Наш адрес в Москве:
129626, г. Москва, графский переулок, д.9
Телефоны: +7 (495) 258-00-20, 8 (800) 250-41-44
E-mail: info@tss.ru
Сайт: www.tss.ru

Карточки товара
на сайте www.tss.ru



TSS SGG 7000E
(005788)



TSS SGG 7000EH
(006488)

