



TSS DWG-300 TSS DUAL DWG-400 TSS DUAL DWG-500

ДВУХПОСТОВЫЕ И ОДНОПОСТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

РДС | ЦЕЛЛЮЛОЗА | РАД | МПС | СТРОЖКА



УСЛОВИЯ
ДО -45°

НАКС

СЕРТИФИКАТЫ
ИСПЫТАНИЙ

12

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ДО 12(Ч)

24

ГАРАНТИЯ
(МЕС.)



НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

WEICHAI

КООР

XINCHAI

Двухпостовые и однопостовые дизельные сварочные агрегаты предназначены для организации сварочных работ в полевых условиях, на стройплощадках и в цехах, где нет возможности применить сварочные аппараты, питающиеся от сети переменного тока.



ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ ТСС



ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

оптимальное потребление электроэнергии

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

длительный срок службы

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

интуитивно понятный интерфейс

СТАБИЛЬНОСТЬ ТОКА

высокое качество сварного шва

БЕЗОПАСНОСТЬ

многоуровневая система защиты

МОДЕЛЬ	TSS DWG-300	TSS DUAL DWG-400	TSS DUAL DWG-500
Артикул	051467	044768	039736
Род сварочного тока	постоянный		
Сварочный ток поста «А», А	50-300	30-250	30-300
Сварочный ток поста «В», А	-	30-400	30-500
Сварочный ток поста «А» и «В», А	-	30-250	30-300
Диаметр электрода, мм	1,6 - 6,0	1,6 - 8,0	1,6-10
Диаметр порошковой проволоки, мм	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0
Напряжение холостого хода, В	74		
Мощность номинальная, кВт	11,2	20	22
Мощность максимальная, кВт	12,8	22	25
Тип двигателя	Вертикальный, рядный, 4-тактный		
Модель двигателя	Кооп KD295F	Xinchai 3B11YD41	Weichai WP2.3D33E200
Вид топлива	дизель		
Расход топлива, л/час	5,5	6,15	7
Объём топливного бака, л	60	60	85
Система охлаждения	воздушная	жидкостная	
Тип запуска	электростарт		
Уровень шума, dB	75	75	83
Масса, кг	420	500	750
Габариты (ДхШхВ)	1400х640х935	1520х720х935	1680х820х1010



Многоканальный
+7 (495) 258-00-20



Бесплатно по России
8 (800) 250-41-44



Наша почта
info@tss.ru

ГК ТСС – ЭНЕРГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

WWW.TSS.RU